


Series HC y HD


Básculas Cuenta Piezas

Excelentes características a un excelente precio



Capacidades de 3 Kg., 6 Kg. Y 12 Kg.
Con teclado numérico de 10 teclas (versión "B")

HC-A/B



Capacidades de 12 Kg., 30 Kg y 60 Kg.
Con teclado simple (versión "A")

HD A/B

Cada una de estas básculas cuenta-piezas ofrece la misma amplia gama de características. Las **HC A/B**, son modelos de menor capacidad y las **HD A/B** de capacidades mayores. La **HC-A** y la **HD-A** cuentan con teclado sencillo, mientras que los modelos **HC-B** y la **HD-B** tienen un teclado de 10 teclas.

Características

- **Sencilla operación** con teclado de 6 teclas (versión A) o modelos con teclado numérico para la introducción directa de tara, peso promedio de la pieza y tamaño de la muestra (versión B).
- Mejoramiento Automático de Exactitud de Conteo (**ACA**), para una inigualable exactitud en el conteo
- **Electrónica moderna**, para una operación más eficiente.
- **Función Checa-peso** para operaciones de revisión o llenado de paquetes.
- **Acumulador M+**, para totales acumulativos
- **Adaptador AC incluido o Batería Recargable** (opcional) para la operación portátil o en áreas sin suministro eléctrico
- **Auto-Apagado** automático para ahorrar la vida de la batería
- **Pantalla Desmontable** en los modelos **HC-A/B**, para mayor comodidad y versatilidad al pesar productos de mayor volumen
- **Pantalla de Cristal Líquido LCD** fácil de leer desde cualquier ángulo.
- **Facilidad de uso** mínimo entrenamiento del operador

AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value



Especificaciones Técnicas de las series HC y HD

Modelo HC	HC-3KA	HC-6KA	HC-12KA	HC-3KB	HC-6KB	HC-12KB
Capacidad	3kg / 6lb	6kg / 12lb	12kg / 30lb	3kg / 6 lb	6kg / 12 lb	12kg / 30lb
Resolución	0.5g / 0.001lb	1g / 0.002lb	2g / 0.005lb	0.5g / 0.001lb	1g / 0.002lb	2g / 0.005lb
Peso Mín. De pieza (en modo de 1/30,000)	0.1g	0.2g	0.4g	0.1g	0.2g	0.4g
Peso Mín. De pieza (en modo 1/120,000)	0.025g	0.05g	0.1g	0.025g	0.05g	0.1g
Tamaño de la muestra	5, 10, 25, 50 o 100 piezas			5, 10, 25, 50, 100 pzas. o seleccionable por el usuario		
Variación de la sensibilidad	220 ppm / °C (5°C ~ 35°C)					
Temperatura de Operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F), humedad relativa menor al 85% (sin condensación)					
Pantalla	Cristal Líquido LCD / 6 Dígitos			Cristal Líquido LCD / Peso: 5 Dígitos, Peso unitario: 5 Dígitos, Conteo: 6 Dígitos		
Alimentación	Adaptador AC, 6 baterías Tipo C o Paquete de Baterías recargables NiCd (AD-1681)					
Duración de las baterías	Aprox. 100 horas de operación continua con baterías de magnesio, 200 horas con alcalinas. 20 horas con paquete de baterías NiCd recargable, AD-1681 a 20°C / 68°F					
Tamaño de Pantalla (mm) (pulg)	216 x 294 8.5 x 11.57					
Dimensiones (mm) (pulg)	320 x 330 x 118 12.6 x 12.99 x 4.65					
Peso Aproximado	3kg / 6.6 lb.					

Modelo	HD-12KA	HD-30KA	HD-60KA	HD-12KB	HD-30KB	HD-60KB
Capacidad	12kg / 30lb	30kg / 60lb	60kg / 120 lb	12kg / 30 lb	30 kg / 60 lb	60kg / 120lb
Resolución	2g / 0.005lb	5g / 0.01lb	10g / 0.02lb	2g / 0.005	5g / 0.01lb	10g / 0.02lb
Peso Mín. De pieza (en modo de 1/30,000)	0.4 g	1g	2g	0.4g	1g	2g
Peso Mín. De pieza (en modo 1/120,000)	0.1g	0.25g	0.5g	0.1g	0.25g	0.5g
Tamaño de la muestra	5, 10, 25, 50 o 100 piezas			5, 10, 25, 50, 100 pzs. o seleccionable		
Var. de la sensibilidad	220 ppm / °C (5°C ~ 35°C)					
Temperatura de operación	0°C a 40°C (32°F a 104°F), humedad relativa menor al 85% (sin condensación)					
Pantalla	Cristal Líquido LCD / 6 Dígitos			Cristal Líquido LCD / Peso: 5 Dígitos, Peso unitario: 5 Dígitos, Conteo: 6 Dígitos		
Alimentación	Adaptador AC, 6 baterías Tipo C o Paquete de Baterías recargables NiCd (AD-1681)					
Duración de la batería	Aprox. 100 horas de operación continua con baterías de magnesio, 200 horas con alcalinas. 20 horas con paquete de baterías NiCd recargable, AD-1681 a 20°C / 68°F					
Tamaño de Pantalla (mm) (pulg)	300 x 380 11.81 x 14.96					
Dimensiones (mm) (pulg)	411x 470 x 120 16.18 x 18.50 x 4.72					
Peso Aproximado	9 kg / 19.8 lb.					

† Las especificaciones están sujetas a cambio por mejoras sin previo aviso

Opciones para serie HC:

- HC-03..... Interfase serie RS 232C
- HC-04..... Salida comparador con relevadores
- HC-05.....Interfase serie / Lazo de Corriente 20 mA
- HC-101E.. Maletín para HC

Opciones para serie HD:

- .HD-03...Interfase serie RS 232C
- .HD-04...Salida comparador con relevadores
- .HD-05...Interfase serie / Lazo de Corriente 20 mA
- .HD-06 Asa portátil HD

Accesorios HC y HD:

- AD-1681 Batería recargable
- AD-8524B .. Adaptador para teclado
- AD-1191 Impresora compacta
- AD-8118A .. Impresor de rutina
- AD-8118B ..mpresor universal
- AD-8121A .. Impresor Multi-Funciones



A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value

1555 McCandless Drive, Milpitas, CA 95035, USA

(800) 726-3364/(408) 263-5333

Fax: (408) 263-0119

Web: www.andweighing.com

E-mail: scales@andweighing.com