

Serie PV

BALANZAS ECONÓMICAS

Características

- Varias unidades de medida (g. oz. dwt. ozt.)
- Rápida y sencilla de operar
- Incluye masa de calibración
- Pantalla y teclado sellados a prueba de escurrimientos
- Opera con 2 baterías AAA (incluidas)
- Indicador de batería baja
- Auto-apagado para conservar la vida de la batería
- Incluye funda de vinil
- Un año de garantía



Especificaciones

	PV-60	PV-100	PV-200	PV-500
Gramos (g)	60 x 0.01	100 x 0.1	200 x 0.1	500 x 0.1
Onzas decimales (oz)	2.1 x 0.001	3.5 x 0.005	7 x 0.005	17.5 x 0.005
Onza Troy (ozt)	1.9 x 0.001	3 x 0.005	6 x 0.005	16 x 0.005
Pennyweight (dwt)	38 x 0.01	77 x 0.1	128 x 0.1	320 x 0.1
Masa de Calibración (incluida)	50 ±0.005g	50 ±0.05g	100 ±0.05g	200 ±0.05g
Repetitibilidad /Desviación Std.	± Dos divisiones mínimas			
Linealidad	± Dos divisiones mínimas			
Desviación de sensibilidad	± 50 ppm / °C (10°C ~ 35°C / 50°F ~ 95°F)			
Tiempo de estabilización	3 segundos (típico)			
Indicador de sobrecarga	EE			
Indicador de peso negativo	-EE			
Auto apagado	A los 10 minutos de inactividad			
Temperatura de trabajo	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F			
Pantalla	5 Dígitos cristal líquido (LCD)			
Indicador de batería baja	Cb			
Alimentación	2 baterías tamaño AAA (incluidas)			
Tiempo de vida de baterías	40 horas con baterías alcalinas			
Tamaño de plato	8.25 cm (ancho) x 7.6 cm (profundo) (3.25" x 3")			
Dimensiones	7.6 x 13.4 x 2 cm (3" x 5.3" x 0.8")			
Accesorios incluidos	Masa de Calibración, 2 baterías AAA, funda de vinil			

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

A&D
A&D Weighing
...Clearly a Better Value



(408) 263-5333
Fax: (408) 263-0119
Web: <http://www.andweighing.com>
E-mail: scales@andweighing.com

1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131, USA

